

PMAC901E Однофазный Ватт-час метр на DIN-рейку



основные функции

- для 230V низковольтной системы
- Измерять и отображать U, I, P, kWh
- 6 +1 Цифровой LCD дисплей (999999.9 kWh)
- LED может показать пульсар
- защита паролем
- Одна из клавиш для вверх / вниз страницы, одна из клавиш для программирования
- Малый размер: 100*36*65mm
- RS485 порт , MODBUS-RTU протокол связи
- 35mm рельсовый монтаж, по стандарту ED5002
- стандарт: IEC62053-21

технический параметр

дисплей	6 +1 Цифровой LCD дисплей (999999.9 kWh)
точность	kWh класс 1.0
Номинальное напряжение	AC 230Vph-N or 110Vph-N (опционный) диапазон : 0.8Un~1.2Un
Номинальный (макс.) ток	5 (63)A
Начните ток	0.4%
Потребляемая	<2VA
частота	50Hz/ 60Hz (опционный)

импульсный выход	одноканальный
связь	RS485 порт, MODBUS-RTU протокол связи
	адрес: 1~247
	скорость передачи данных в бодах: 2400, 4800, 9600bps
ползучий	дизайн анти-ползета логики
размер (L*W*H)	100*36*65mm
вес	190g
окружающая среда	рабочая температура :-20°C~ +55 °C температура сохранения: - 40°C~ +70 °C относительная влажности: 5%~95%RH без п окрытия инеем

информация о заказе

